

HTML parancsok

Alapszerkezet:

```
<HTML>
<HEAD><TITLE>                </TITLE></HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
```

Body opciók:

bgcolor="szín" – háttérszín
text="szín" – előtérszín
link="szín" – link színe
alink="szín" – aktív link színe
vlink="szín" – már használt link színe

Karakterformázás:

```
<H1> </H1>
<H2> </H2>
<H3> </H3>
<H4> </H4>
<H5> </H5>
<H6> </H6>
```

} Címsorok

Opciója:

align="Left/Right/Center/Justify"

```
<FONT> </FONT>
```

Opciói:

size="szám" – méret
face="betűtípus" – típus
color="szín" – szín

```
<B> </B> – félkövér
```

```
<I> </I> – dőlt
```

```
<U></U> – aláhúzás
```

```
<S> </S> – áthúzás
```

```
<SUP> </SUP> – felső index
```

```
<SUB> </SUB> – alsó index
```

Hivatkozások:

```
<A HREF="webcím/elérési út/név"> Hivatkozás neve </A> – hivatkozás
```

```
<A NAME="eleje"> <A HREF="#eleje">Ugrás az oldal elejére</A>
```

```
<A HREF="mailto:azonosító@freemail.hu">Levél küldése</A>
```

Kép beillesztése:

```
<IMG SRC="elérési út/képnév">
```

Opciói:

width="szám" – szélesség (pixel vagy ablakméret százalék)

height="szám" – magasság (pixel vagy ablakméret százalék)

align="Left/Right/Center/Justify"

border="szám" – keret nagysága

alt="Képhez szöveg" – ha képre rámegyünk egérrel, ez a felirat jelenik meg sárga négyzetben (Tooltip)

vspace="szám" – kép tetejének és aljának távolsága a szövegtől

hspace="szám" – kép jobb és/vagy bal oldalának távolsága a szövegtől.

Szín megadás:

1. macskakörömben a szín angol neve, világos színekhez LIGHT előtaggal
2. macskakörmök között RGB összetevők megadása hexadecimális számrendszerben, #tel bevezetve (egy-egy összetevőhöz két számjegy)

Bekezdésformázás:

```
<BR> – sortörés
```

```
<HR> – elválasztó vonal
```

```
<MARQUEE> </MARQUEE> – balról jobbra mozgat szövegrészt
```

```
<P> </P> – bekezdés
```

Opciója:

align="Left/Right/Center/Justify"

```
<PRE> </PRE> – előformázott szöveg, úgy néz ki, mint a jegyzetömbben.
```

Opciója:

width="szám" – tördeletlen szöveg adott szélességű tördelését végzi el

```
<BLOCKQUOTE> </BLOCKQUOTE> – beljebb kezdi az adott szövegrészt, és alatta nagyobb helyet hagy ki.
```

```
<!-- megjegyzés-->
```

Felsorolás/számozás:

1. Rendezett lista:

Opciói:
seqnum="szám" – listaszámozás kezdőértéke
continue – egy előző lista számozását folytatja
<LH> </LH> – Listafejléc
 – listaelemek
2. Rendezetlen lista:

Opciója:
type=Square/Circle
<LH> </LH> – Listafejléc
 – listaelemek
3. Definiólista:
<DL> </DL>
<LH> </LH> – Listafejléc
<DT> </DT> – Bekezdéscím
<DD> </DD> – Bekezdéscímhez tartozó leírás

Speciális karakterek:

 	Á – Á	á – á
szóköz	É – É	é – é
<	Í – Í	í – í
>	Ó – Ó	ó – ó
&	Ö – Ö	ö – ö
—	Ú – Ú	ú – ú
"	Ü – Ü	ü – ü
©		
®		

Táblázatok:

<TABLE> </TABLE> – Táblázat

Opciói:

border="szám" – keret

align="Left/Right/Center/Justify" – táblázat vízszintes igazítása

width="szám" – szélesség (pixelben vagy ablakméret százalékában)

height="szám" – magasság (pixelben vagy ablakméret százalékában)

cellpadding – mekkora hely legyen a cella tartalma és a szegély között

cellspacing – az egyes cellák távolságát határozza meg

bgcolor="szín" – tábla háttérszíne

<TR> </TR> – sor

<TD> </TD> – oszlop

Opciói:

rowspan="szám" – számnyi sor összevonása

colspan="szám" – számnyi oszlop összevonása

align="Left/Right/Center/Justify" – oszlopban lévő szöveg vízszintes igazítása

valign="top/middle/bottom" – oszlopban lévő szöveg függőleges igazítása

bgcolor="szín" – oszlop háttérszíne

<TH> </TH> – oszlopfejléc, van bgcolor opciója!!!

<CAPTION> </CAPTION> – táblafelirat, <TABLE> alá

Üres cella: <TD> </TD>

Keret nélkül: border=0, cellspacing=0

Űrlapok:

Adatbevitelt lehetővé tevő elemek foglalnak helyet az űrlapon, az űrlap és a bele kerülő elemek a <BODY> </BODY> között helyezkednek el. Ezen kérdőívek feldolgozásához külön programot kell írni, nem HTML alapút. (Általában a kiszolgáló /cgi-bin/ könyvtárában található programról van szó.)

<FORM> </FORM> – Űrlapra kerülő elemeknek ezen tag-ek között kell elhelyezkedniük

Opciói:

action="elérési út/fájlnev.kit" – feldolgozást végző program megadása, példa elérési útra: http://www.szerver.hu/cgi-bin/feldolgoz.cgi

action="mailto:azon@freemail.hu" – emailcímre küldés

enctype="text/plain" – az emailben elküldött adatok fájl típusa (txt)

method="mód" – kitöltött űrlap továbbítási módja a feldolgozó programnak, Lehetséges értékei: *GET* - az URL-ben, *POST* - adatsomagban. Az alapértelmezés a *GET*, ami bizonyos veszélyeket rejt magában, mivel túl hosszúra nyúlhat az URL. A *POST* a biztonságosabb mód.

<INPUT TYPE=TEXT>Szöveg – egysoros beviteli mező

Opciói:

name="szoveg" – a beviteli mezőnek nevet lehet adni vele, ha esetleg hivatkozni szeretnénk rá később

value="szöveg" – Ez jelenik meg alaphól a beviteli mezőben

size="szám" – a beviteli mező hosszúsága

maxlength="szám" – a beviteli mezőben lévő szöveg maximális hossza

<INPUT TYPE=PASSWORD>Szöveg – Pontok jelennek meg a beírt szöveg helyett, „titkos” beviteli mező, opciói megegyeznek a TEXT opcióival

<INPUT TYPE=CHECKBOX> Felirat – 1 jelölőnégyzet készítése

Opciói:

name="név" – jelölőnégyzet elnevezése, az egymáshoz tartozó jelölőnégyzetek azonos nevének legyenek!

value="Internet Explorer" – az az érték, amit továbbítunk, ha ezt bejelöljük

checked – alaphól be legyen jelölve

<INPUT TYPE=RADIO> Felirat – 1 rádiógombot (választókapcsolót) hoz létre

Opciói ugyanazok, mint jelölőnégyzetnek. FONTOS: akkor tud csak funkciójának megfelelően működni, ha a NAME opcióban adott érték mindegyiknél ugyanaz.

Listák:

<SELECT> </SELECT> – lista jelölése

Opciói:

name="név" – név adása a listának

size="szám" – mekkora legyen lista mérete (hány elem férjen bele maximum)

multiple – egyszerre több elem is kijelölhető

Ha nem adjuk meg a SIZE illetve MULTIPLE opciókat, akkor legördülő listát kapunk.

Listaelemek megadása:

<OPTION VALUE="érték">érték – 1 listaelem felvétele

Opciója:

selected – legördülő listánál ez jelenik meg látható elemként, rendes listánál pedig az ezzel az opcióval rendelkező elem lesz kijelölve

<TEXTAREA> </TEXTAREA> – többsoros beviteli mező, görgethető tartalommal

Opciói:

name="név" – többsoros beviteli mező elnevezése

rows="szám" – sorok száma

cols="szám" – oszlopok száma

<INPUT NAME="fajl" TYPE="file"> – Fájlcsatolás

<INPUT TYPE=RESET> – gomb, ami visszaállítja az eredeti állapotot

Opciója:

value="szöveg" – ez a szöveg jelenik meg a gombon

<INPUT TYPE=SUBMIT> – elküldi az adatokat az űrlapról, opciója ugyanaz, mint RESET-nek.

Célszerű az ékezetes betűket mellőzni.

Küldés előtt a böngésző levelezési beállításait át kell nézni (ezt veszi alapul a FORM).